

S-R24105E

LUMIX S 24-105mm / F4.0 / Makro / OIS

ROBUSTES, STABILISIERTES UNIVERSALZOOM




Das Objektiv zeichnet sich durch eine extrem leistungsstarke Stabilisierung und universellen Einsatz aus. Bis zu 6 Verschlusszeiten längere Belichtung aus der Hand sind im Zusammenspiel mit der Body IS Stabilisierung möglich. Der Fokusabstand von nur 30cm sorgt zudem für Makroeigenschaften bis 1:2. Eine wetterfeste Konstruktion mit insgesamt 16 Linsenelementen inklusive diverser Speziallinsen sorgt für hohe Auflösung bis zum Rand bei gleichzeitig geringer Verzeichnung und Randabdunklung. Schnelle und präzise Fokussierung runden dieses Objektiv

Duale Bildstabilisierung – bis zu +6 EV in Kombination mit 5-Achsen Body IS
Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent
Flexibler Einsatz - Fokussierung ab 30cm, Makro 1:2
Schneller & präziser Autofokus - Linearmotor, 480 Hz Ansteuerung
Hochwertige Konstruktion - 16 Linsenelemente in 13 Gruppen, 2 Asph. ED, 2 ED, 1 UED
4K Videokompatibel - leiser Autofokus und sanfte Belichtungsübergänge







S-R24105E | EAN 5025232891795 | UVP: 1.399,00€











LUMIX S 24-105mm / F4.0 / Makro / OIS



Objektivkonstruktion	16 Linsenelemente in 13 Gruppen, 2 Asph. ED, 2 ED, 1 UED
Anschluss	L-Bajonett / S-Serie
Brennweite	24-105 mm
Blendenaufbau	9 Lamellen
Optischer Bildstabilisator	O.I.S., Dual IS kompatibel
Lichtstärke	F4
Kleinste Blende	F22
Robustheit	Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent
Kürzeste Entfernung	0,3 m
Abbildungsmaßstab	max. 0,5x
Bildwinkel Diagonal	84° (W) – 23° (T)
Filterdurchmesser	77 mm
Max. Durchmesser	84 mm
Länge	ca. 11,8 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)
Gewicht	Ca. 680g (ohne Deckel, Streulichtblende)
Standard-Zubehör	Streulichtblende, Tasche, Frontdeckel, Rückdeckel